

MÄTFORUM AB
HAMMARBY FABRIKSVÄG 29, PIR E5
120 30 STOCKHOLM

TEL: 020-54 94 00
FAX: 08-82 84 57
MAIL: INFO@MAETFORUM.SE

clas ohlson

X200

ADSORPTIONSAVFUKTARE

För avfuktning
av krypgrund,
vind och källare



X200

X200

5ÅRS GARANTI

- Lång hållbarhet
- Hög effekt
- Låg förbrukning

MADE IN SWEDEN

ADSORPTIONSAVFUKTARE



- Består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmatad luft och två torrluftskanaler
- Inbyggd styrutrustning för luftfuktighetsnivå
- Avfuktar utrymmen upp till 250 m²
- Avfuktningskapacitet upp till 19 l/dygn
- Låg energiförbrukning

X200 är en adsorptionsavfuktare för avfuktning i utrymmen med låga temperaturer eftersom, den även kan avfukta vid minusgrader. Det vanligaste användningsområdet är avfuktning av krypprunder men den kan även användas för avfuktning av fuktskadade källare och vindar.

X200 består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmatad luft och två luftkanaler för torr luft. Luften sugns in i fläkten där den avfuktas. Fuktmatad luft förs ut genom en frånluftskanal till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett undertryck, som bidrar till en förbättrad luftkvalité i hela byggnaden. Torr luft cirkulerar under byggnaden via de två torrluftskanaler. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.

X200 har inbyggd styrutrustning där önskad luftfuktighetsnivå kan programmeras utifrån eget önskemål.

X200 kan avfukta utrymmen på upp till 250 m².


X200 har en avfuktningskapacitet på 19 l/dygn.

TEKNISKA DATA


Torrluftsmängd	250 m ³ /h
Våtluftsmängd	35 m ³ /h
Torrluftutsläpp	1 x 63 mm/1 x 100 mm
Våtluftutsläpp	63 mm
Upp till	250 m ²
Ljudnivå (3m)	52 dB
Vikt	11 Kg
Höjd x bredd x djup	285 x 335 x 425
Avfuktningskapacitet	19 l/dygn
Anslutning	230V/ 50Hz
Effekt	805W

TILLBEHÖR

Torrluftskanal	Ø63 mm x 6 meter
Torrluftskanal	Ø100 mm x 6 meter
Luftfilter	2-pack



Montera torrluftskanaler & frånluftskanalen enligt skissen.



Fäst frånluftskanalen i utlopps-plåten på utsidan av byggnaden.