

HOUSEGARD FE6TGA

6 liter skumsläckare

Effektivitetsklass 27A-233B



DATABLAD - FDV DOKUMENTATION



FE6TGA - 6 LITER SKUMSLÄCKARE

Skumsläckare är lämpliga för släckning av brand i brännbara vätskor som bensin, olja etc. Kan även användas mot brandklass A bränder. Housegard skumsläckare är tillverkade i kvalitetstål och invändigt behandlade med PPA665 beläggning. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Som drivgas används kväve.

FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar också ytpänningen hos släckvattnet så att det lättare kommer in till det brinnande materialet. Skummet lägger sig som ett lager över branden och förhindrar brandgaserna att tränga igenom.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, jordbruk, sjöfart, bostäder

Skum ger en ren släckning med en liten omfattningen av släckningsskador.

Skumsläckare används ofta på offentliga platser som kontor, butiker, skolor etc.



Bränder i organiska material såsom trä, papper, textilier.



Bränder i brandfarliga vätskor som bensin, olja, lack, färg

Artnr: 600052-60

EAN: 7320890052600

Försäljningsenhet: st / EUR-pall 40 st


Tekniska data FE6TGA

Modell:	FE6TGA
Licensnummer:	126.1060.3-01
Brandklass:	AB
Effektivitetsklass:	27A 233B
Temperaturområde:	+5/+60C
Drivgas:	Kväve
Släckmedel:	Fomtec EXT Ultra
Mängd:	6 liter
Tömningstid:	23 sek

Kastlängd:	3-7m
Arbetstryck:	12 BAR
Cylindermaterial:	Stål
Vikt:	10,2 kg
Mått dia/höjd (mm):	170 x 584
Standarder:	EN3/CE
	MED

Service/Kontroll skall utföras enligt Svensk Standard SS-3656.

CE
EN3



GPBM Nordic AB

Argongatan 2b
SE-43153 Mölndal
Tel +46 31 7991600
Fax +46 31 7991601