

Förlängningsarm lampa Långe Jan

Art.nr 36-8759

Svenska

Monteringsanvisning för Långe-Jan.

1. Kroka upp öglan på takkroken och trä ut den gängade delen genom hålet i takskålen. Taggbrickan placeras mellan takskål och den runda cylindermuttern. Gänga på invändigt gängad rund cylindermutter några gånger.
2. Ställ armen i önskad riktning, stoppa in överbliven kabel i takskålen. Skruva åt takskålen kloss mot taket.
3. Skulle armen ej gå att vrida i önskat läge, ta ut armen och sätt in den från motsatta sidan i takskålen. Kabeln måste då även sättas fast från motsatt håll.
4. Taket och takkrokens utformning kan i undantagsfall göra att man mellan tak och takskål lägger in något fast föremål, för att få upp takarmen i önskat läge mot taket.

Vid fullt utdragen expansion är max belastning 2,5 kg.
Provad med 5-faldig säkerhet. $5 \times 2,5 \text{ kg} = 12,50 \text{ kg}$.

ARMATURHANTVERK

Suomi

Långe-Jan asennusohje.

1. Kiinnitä silmukka kattokoukkuun ja työnnä kierteinen osa kattokupin reiästä läpi. Hammastettu aluslevy tulee asettaa kattokupinja kartiomutterin väliin. Kierrä kartiomutteria pari kierrosta kiinni.
2. Aseta varsi haluttuun suuntaan, työnnä ylimääräinen johto kattokuppiin. Kiristä kartiomutteria niin että kattokuppi on tiukasti kattoa vasten.
3. Mikäli vartta ei saada käännettyä haluttuun asentoon, ota varsi ulos ja aseta se uudestaan kattokuppiin vastakkaiselta puolelta. Johto on myös kiinnitettävä vastakkaiselta puolelta.
4. Katto ja kattokoukun muoto voi poikkeustapauksissa vaatia että kattokupin ja katon väliin on sijoitettava jokin kiinteä esine, jotta varsi saadaan asetettua toivottuun asentoon.

Varteen kiinnitettävä max paino 2,5 kg, kun varsi on täysin ulosvedetty.
Långe-Jan on testattu 5-kertaisella painolla = 12,5 kg.

ARMATURHANTVERK