



Philips
Luftfuktaren som även
renar din luft

För rum upp till 70 kvm²

Displayen visar aktuell
luftfuktighet
Filtrerar föroreningar ner till
0,02µm



HU5930/10

Upplev skillnaden

Smart luftfuktning med effektiv rening

Philips Luftfuktare 2-i-1 säkerställer att inomhusluften håller en optimal luftfuktighet (40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon. Luftfuktaren har även en luftrenarfunktion som tar bort luftburna partiklar, bakterier och vissa virus. Philips Luftfuktare 2-i-1 passar för rum upp till 70 kvm².

Överlägsen och hygieniskt säker befuktning

- NanoCloud-teknologi för suverän luftfuktning
- 4 olika inställningar för önskad luftfuktighet
- 4 olika fläkthastighetslägen
- Energieffektiv

Nano Protect-luftrensning

- Nano Protect-filtret tar effektivt bort partiklar på 0,02 µm *

Digital

- Numerisk display med smart sensor
- Timer för automatisk avstängning

Enkelhet

- Barnlås
- Enkel rengöring

PHILIPS

Luftfuktaren som även renar din luft

För rum upp till 70 kvm2 Displayen visar aktuell luftfuktighet, Filtrerar föroreningar ner till 0,02um

Specifikationer

Design och finish

- Färg på kontrollpanelen: Mattsvart
- Kontrollpanelstyp: Pekskärm
- Indikatorer för fläkthastighet: Hastighet 1, 2, 3, Automatisk
- Material i huvudenhet: Plast
- Färg(er): Molnvit

Prestanda

- CADR (cigarettrök): 140 m³/tim
- Befuktningegrad: 500 ml/tim

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 1,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Effekt: 6~11 W
- Ljudnivå: 32~53 dB(A)

- Spänning: 220 V
- Vattentanskapacitet: 4 L

Ursprungsland

- Tillverkad i: Kina

Byten

- Fuktmatta: FY5156
- Reningsfilter: FY1114

Service

- 2 års garanti

Vikt och mått

- Förpackningens mått (LxBxH): 505*345*568 mm
- Produktens mått (L x B x H): 460 x 446 x 275 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11 kg
- Produktens vikt: 8,8 kg

HU5930/10

Funktioner

För rum upp till 70 kvm2

Philips NanoCloud-teknologi använder en hygienisk och energieffektiv metod som säkerställer att du får en behaglig och hälsosam luftfuktighet i ditt hem. NanoCloud-teknologin ger 99% mindre bakteriespridning jämfört med luftfuktare som använder UltraSonic-teknologi.* Med Philips NanoCloud-teknologi bildas inget vitt damm eller våta fläckar i rummet. Hög befuktningensprestanda på upp till 500 ml/tim*

Displayen visar aktuell luftfuktighet

Välj önskad luftfuktighet mellan 40 % till 60 %. En optimal luftfuktighetsnivå minimerar risken av hälsoproblem till följd av torr luft och det gör dessutom luften behagligare att andas.

Filtrerar föroreningar så små som 0,02um

Med de 4 olika lägena kan du enkelt välja och ställa in fläkthastigheten från Hastighet 1, Hastighet 2, Hastighet 3 och Automatisk

Energieffektiv

Luftfuktaren har en väldigt låg energiförbrukning - 6 W.

Nano Protect-filtrering

Nano Protect-filtret tar effektivt bort 99 % bakterier* och filtrerar föroreningar så små som 0,02 µm*, inklusive finkornigt damm, vanliga allergener och bakterier. Hög reningsprestanda på upp till CADR (Clean Air Delivery rate) 140 m³/tim*.

Smart numerisk display

Numerisk display visar tydligt luftfuktigheten och temperaturen inomhus, exakt som den uppmätts av den smarta sensorn. När maskinen känner att vattentanken är tom, kommer detta indikeras på displayen och påminna dig om att fylla på vattnet i tid. Displayen visar även när filtren måste bytas. För att Philips Luftfuktare 2-i-1 ska fungera optimalt är det viktigt att underhålla den på rätt sätt. Pre-filtret (förfiltret) behöver rengöras var tredje månad, luftfuktningensfilter ska rengöras regelbundet och vattentanken sköljas. Vi rekommenderar även att luftfuktningensfilter byts var tredje månad.

Timerinställning och ljusavstängning

Timerinställning från 1 till 8 timmar. Skärmen kan släckas och fläkthastigheten kan sänkas för diskret drift under natten.

Barnlås

Barnsäker - Säkerhetsfunktionen låser displayen.

Enkel rengöring

Den inre strukturens smarta utformning möjliggör enkel rengöring och underhåll av fuktmattan, vattenbrickan och vattentanken.



Publiceringsdatum
2018-01-27

Version: 10.6.1

EAN: 08 71010 37607 71

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Befuktningegrad: 500 ml/tim; testad av GB/T 23332-2009 i Philips interna klimatkammar, Suzhou. Kammarstorlek 25 m², starttemperatur på 20±2 °C och relativ luftfuktighet på 30±3 % RH
* Partikelfiltrering på 0,02 µm; testad av IUTA. Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008 som sammanställdes av Världshälsoorganisationen (WHO) är fågelinfluensan, mänskliga influensavirus, legionella, hepatitvirus och coronavirus större än 20 nanometer (0,02 µm).
* Avlägsnar 99 % bakterier; testad för staphylococcus albus, tillstånd avser antibakteriella egenskaper som testats enligt GB21551.3 med staphylococcus albus. Startkoncentrationen är 1*10⁵ cfu/m³
* Partikel CADR:140 m³/tim; CADR (cigaretter) är testad av tredje part i enlighet med GB/T 18801-2008
* Vardagsrum (70 m²): baserat på befuktningensprestanda, enligt standarden AHAM HU-1-2006 (R2011).