

CS FREE

KANNETTAVA AKKULATURI JA YLLÄPITOLATURI ADAPTIVE BOOST-TEKNOLOGIALLA

CTEK CS FREE on maailman ensimmäinen aidosti kannettava akkulaturi ja ylläpitolaturi Adaptive Boost -teknologialla.

Sen avulla voidaan ladata ja ylläpitoladata mitä tahansa ajoneuvoille tarkoitettua 12 V:n lyijy- tai litiumakkua missä tahansa ilman liittämistä pistorasiaan. Jos akku on päässyt tyhjentymään, CS FREE:n vallankumouksellinen Adaptive Boost -teknologia lataa sen käyttövalmiiksi 15 minuutissa.

.KANNETTAVA LATURI KULKEE MUKANASI KAIKKIALLE

Lataa CS FREE:n sisäinen akku ja vie se mukanasikin minne tahansa. Se pysyy täyteen ladattuna jopa vuoden.

CS FREE käyttää vallankumouksellista Adaptive Boost -teknologiaamme, joka lataa akun nopeasti tyhjästä käyttövalmiiksi. CS FREE analysoi akun tilan automaattisesti ja sopeutuu akun jännitetasoon. Tämän jälkeen se selvittää turvallisimman ja nopeimman tavan ladata akkuun ajoneuvon käynnistämiseen tarvittavan virran 15 minuutissa.

CS FREE toimii missä tahansa, ja siihen voidaan syöttää virtaa jopa aurinkopaneelilla tai toisesta 12 voltin akusta pitkäaikaisessa ylläpitolatauksessa.

- Tämän kannettavan akku- ja ylläpitolaturin voi viedä mihin tahansa, eikä sitä tarvitse liittää pistorasiaan.
- Sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna jopa vuoden.
- Adaptive Boost analysoi tyhjän akun nopeasti ja lataa sen turvallisesti käyttövalmiiksi 15 minuutissa.
- Voidaan ladata ja käyttää aurinkopaneelilla, tai toisella 12 voltin akulla, pitkäaikaisen ylläpitolatauksen tarpeessa.
- Asetuksia ei tarvitse valita. CS FREE vain yksinkertaisesti käynnistetään ja yhdistetään – se huolehtii itse kaikesta muusta.
- Käyttöliittymä näyttää ajan, kuinka kauan akun täyteen lataaminen kestää.
- USB-C- ja USB-A-lähtöliitännät elektronikkalaitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien, lataamiseen.
- Uusi ergonominen muotoilu sekä vankka ja kestävä kotelo.
- 2 vuoden takuu.

**TEKNISET TIEDOT**

TULO	USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W (enintään)
LÄHTÖ	12 V, 20 A/240 W (enintään)
AKUN MINIMIJÄNNITE	3.0 V
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)
VARASTOINTILÄMPÖTILA	-20 °C - +45 °C (-4 °F - +113 °F)
AKKUTYYPI	Lyijyhappo, Litiumioni
AKKUTYYPI	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
AKUN KAPASITEETTI	10-130 Ah
SUOJAUSASTE	IP54
TAKUU	2 vuotta
NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT)	1.4 kg
MITAT (P X L X K)	248 x 98 x 78 mm
USB-A-ANTOTEHO	5 VDC, 2,4 ADC / 12 W (enintään)
USB-C-ANTOTEHO	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC / 60 W (enintään)

VERKKOLAITE

TULO	100 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 60 W (enintään)
LÄHTÖ	USB-C, 5 VDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W (enintään)
KAAPELIN PITUUS	1 m
KAAPELIN TYYPI	USB-C

SISÄINEN AKKU

KAPASITEETTI	66 Wh
KENNOJEN KEMIALLISET OMINAISUUDET	Polymeeri-litiumioni
KENNON TYYPI	Pussikenko
PURKAUTUMISLÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)
LATAUSLÄMPÖTILA	0 °C - +45 °C (32 °F - +113 °F)
SÄILYTYSAIKA	1 vuosi
ELINKAARI	300 sykliä, 80 %

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM